Roteador Overtek OT-2504



Descrição

O roteador OT-2504 é um roteador de banda multifunção que atende completamente todas as características e conformidades dos padrões IEEE802.3, IEEE802.3u. O equipamento é designado para prover boa performance com uma interface amigável e configuração conveniente. Ele também oferece gerenciamento variado e flexível. É a solução ideal que lhe garante a habilidade de compartilhar acesso à internet de alta velocidade.

Características

> Compartilhe sua internet via cabo de alta velocidade ou conexão via DSL com múltiplos computadores
> Suporta DHCP / IP Estático / PPPoE / PPTP / Cliente L2TP
> Suporta autoconexão e autodesconexão de PPPoE
> Suporta NAT e IP Routing
> Servidor DHCP interno para atribuir e gerenciar automaticamente os endereços de IP LAN
> Poderosa engine de Firewall interna, prevenindo ataque de hackers
> Suporte a Filtro IP, Filtro URL, Filtro de Portas, e Filtro de endereços MAC
> Suporte a cronograma de tempo
> Suporte a Clonagem de MAC ADRESS
> Suporte a Rota Estática
> Suporte ao DNS Dinâmico
> Suporte a UpnP
> Suporte a Servidor Virtual
> Suporte a aplicações especiais, e mapeamento de portas
> Suporte a Host DMZ
> Suporte a VPN Passthrough para IPSec, PPTP e Protocolos L2TP
> Suporte a gerenciamento remoto e via Web
> Suporte a atualização de firmware
> Servidor WEB interno, interface personalizada amigável, concisa e de fácil instalação
> Suporte a Logs de segurança

Especificações

Modelo		OT-2504
Chipset		IP3210
Padrões Compatíveis		IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, TCP/IP, PPPoE, DHCP, NAT, ICMP, SNTP
Portas	**WAN**	1 Porta 10/100Mbps com Auto-negociação
	LAN	4 Portas 10/100Mbps com Auto-negociação
Mídia de Rede		10Base-T: Cabo UTP cat. 3, 4, 5 (max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max 100m) 100Base-TX: Cabo UTP cat. 5, 5e (max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max 100m)
Velocidade de Transmissão		10Mbps: 14880pps 100Mbps: 148800pps
Ambiente		Temperatura de operação: 0°C ~40°C Temperatura de armazenamento: ~~40°C~~70°C Umidade de operação: 10%~90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%-90% sem condensação